

別注シーリングプレート（注文・見積）用紙 FAX 06-6314-2502

ご発信元		ご担当
商品送付先	〒	TEL
		FAX
ご請求先 (同上・右記)	〒	TEL
		FAX

現場名/向先： 注番 希望納期： 月 日（まで・指定）

- 塩ビ樹脂製 厚み※ = (標準タイプ: 1~約1.5t・ 指定 mm) + (両面テープ厚)
 (※その他の色でのご指定など、製作内容によっては使用できる厚みが限定される場合があります。)
- ステンレス 通常はSUS板0.3t + クッション両面テープ0.7tの約1.0mm厚となります

<p>内径 = (配管外径 + 許容差等) 外径 = 内径 + (ツバ幅 × 2)</p>	配管外径参考表（シーリングの内径は下記の管寸法に許容差その他を加味してください）									
	(A)	(B)	塩ビ管 VP/VU	鋼管 SGP/SUS	耐火二層管	金属電線管(厚鋼・薄鋼) G管・C管/E管				
	15A	1/2	22.0	21.7		G16	21.0	C/E15	15.9	
	20A	3/4	(& VE22) 26.0	27.2		G22	26.5	C/E19	19.1	
	25A	1	32.0	34.0		G28	33.3	C/E25	25.4	
	30A		38.0			G36	41.9	C/E31	31.8	
	32A	1 1/4		42.7		G42	47.8	C/E39	38.1	
	40A	1 1/2	(& VE42) 48.0	48.6	63.0±	G54	59.6	C/E51	50.8	
	50A	2	(& VE54) 60.0	60.5	75.0±	G70	75.2	C/E63	63.5	
	65A	2 1/2	(& VE70) 76.0	76.3	91.0±	G82	87.9	C/E75	76.2	
	75A		(& VE82) 89.0		104.0±	G92	100.7			
	80A	3		89.1		G104	113.4			
	90A	3 1/2		101.6		樹脂製可とう電線管 PF管 CD管				
	100A	4	114.0	114.3	131.0±	14	21.5	19.0		
	125A	5	140.0	139.8	158.0±	16	23.0	21.0		
	150A	6	165.0	165.2	185.0±	22	30.5	27.5		
	175A	7		190.7		28	36.5	34.0		
	200A	8	216.0	216.3		36	45.5	42.0		
	250A	10	267.0	267.4		42	52.0	48.0		
	300A	12	318.0	318.5						
350A	14	370.0	355.6							

材質・色	内径	外径	割りの形状※	裏粘着	枚数
<input type="checkbox"/> 塩ビ樹脂(白・アイボリー・グレー・) <input type="checkbox"/> ステンレス	mm	mm	1箇所・2分割・なし	あり・なし	枚
<input type="checkbox"/> 塩ビ樹脂(白・アイボリー・グレー・) <input type="checkbox"/> ステンレス	mm	mm	1箇所・2分割・なし	あり・なし	枚
<input type="checkbox"/> 塩ビ樹脂(白・アイボリー・グレー・) <input type="checkbox"/> ステンレス	mm	mm	1箇所・2分割・なし	あり・なし	枚
<input type="checkbox"/> 塩ビ樹脂(白・アイボリー・グレー・) <input type="checkbox"/> ステンレス	mm	mm	1箇所・2分割・なし	あり・なし	枚
<input type="checkbox"/> 塩ビ樹脂(白・アイボリー・グレー・) <input type="checkbox"/> ステンレス	mm	mm	1箇所・2分割・なし	あり・なし	枚
<input type="checkbox"/> 塩ビ樹脂(白・アイボリー・グレー・) <input type="checkbox"/> ステンレス	mm	mm	1箇所・2分割・なし	あり・なし	枚

その他の特殊な形状につきましては別途図示願います